

MultiGas 2.0 v2G

Preciso y sencillo de usar, es perfecto para la monitorización personal en instalaciones de gas. Indica de una forma rápida concentraciones de Metano/Butano/Propano/GLP/GNC y Refrigerantes (R-22, R134a,R410,Mezclas). Este robusto detector multigases tiene una vida de uso continuo de 5 años y está fabricado específicamente para su uso en las tareas diarias de instaladores GNC, gasistas matriculados, instaladores de equipos acondicionados, y profesionales a fines.



Preciso y fácil de usar

Con esta herramienta el profesional podrá hallar una fuga de más de 0.3 mm a menos de 1 metro de profundidad. El funcionamiento es tan sencillo que solo se necesita un botón para su manejo.

Alarmas y avisos

MultiGas 2.0 v2G cuenta con un poderoso parlante de 80 db, el cual se podrá oír a un radio de 2 metros. Además cuenta con una escala luminosa de colores que permite identificar clara, fácil e instantáneamente el nivel de concentración actual.

Sensibilidad

MultiGas 2.0 v2G es tan sensible que comienza a detectar una fuga arriba de los 30ppm (partes por millón).

Batería intercambiable y cargador

MultiGas 2.0 v2G cuenta con en su gabinete con un zócalo para baterías de 9v, en el que el usuario podrá optar por utilizar baterías alcalinas o recargables. También cuenta con un sistema de carga, que permite una carga completa en 10 hs.



MultiGas 2.0 v2G

Robusto detector de fugas con 1 año de garantía



Bolso de cuerina estilo morral

Este bolso le otorga un estilo profesional a quien lleve MultiGas

Bolso y terminaciones en cuerina

Mejorando la apariencia, MultiDetecX aplico terminaciones en cuerina para darle al usuario una herramienta con gran estilo.

Manual

MultiGas contiene un manual muy completo, que le permitirá al usuario saber todo acerca de cómo usar y cuidar el equipo (se descarga desde internet).

Producto Nacional

MultiGas es un producto fabricado íntegramente en la República Argentina, con materiales nacionales e internacionales de alta calidad, que componen a un producto robusto y preciso



GASES QUE DETECTA	
Gas domiciliario / GNC Metano/Propano/GLP	R22 / R134a / R410
✓	✓

Características técnicas:

- Gases combustibles medibles: Propano, Butano, Metano, GLP, GNC
- Gases refrigerantes medibles: R-22, R134a, R410
- Rango de detección: 30 a 50000 ppm
- Duración de batería recargable: 36 trabajos
- Conector para cargador: Si
- Garantía OFICIAL 12 meses
- Modelo: MultiGas 2G
- Batería: 9v (alcalinas, carbón o recargables)
- Incluye batería: Si (carbón)
- Incluye cargador: No
- Apagado automático: Si
- Microprocesador incorporado: Si
- Sensibilidad auto-calibrada: Si
- Auto-diagnostico: Si

Especificaciones de detección

•Sistema de detección multigases	2 gases seleccionables (Metano/GLP, Refrigerante R-22/R134a/R410/Mezclas)
•Búsqueda controlada	Programa disponible para la búsqueda precisa de fugas
•Modo de sondeo	Por pipeta extensible
•Rango de detección:	0 – 100% LIE
•Tiempo de respuesta	instantánea

Especificaciones eléctricas

•Tensión de alimentación:	Batería 9V Intercambiable
•Cargador de batería	Disponible (no incluido)
•Tiempo de carga de batería	6 horas continuas
•Duración de batería	10 hs (con batería recargable 9v 600mAh) 5 hs (con batería Duracell alcalina, incluida) 6 hs (con batería recargable 9v 280mAh)
•Potencia de trabajo	0.4w
•Potencia de pico máxima	0.9w
•Temperatura de trabajo	0°C a 50°C
•Rango de humedad	18% HR a 90% HR sin condensación
•Ensamble	SMD
•Sensor de Gas	Semiconductor de última generación encapsulado anti-llama con doble capa de malla de acero Inoxidable.
•Vida útil del sensor de gas	5 años
•Control de medición	Digital/ micro procesada
•Encendido/Apagado	Manual con switch 2 posiciones
•Auto diagnóstico	De componentes electrónicos y sensores.
•Auto apagado	Apagado automático del equipo en caso de no utilizarlo por 15 minutos.
•Protecciones	Protección contra concentraciones muy elevadas (evita que el sensor se queme en altas concentraciones de gas)
•Agarre a cintura	Opcional
•Aprobaciones	IRAM en trámite

Indicadores

•Pulsador	Mecánico, único para “programación”
•Alarma	Sonora, buzzer mayor a 80 dB a 2 mts
•Indicador de Aire limpio y concentraciones	Leds multicolores
•Indicador de carga de batería	Automático por baja tensión

Especificaciones Físicas

•Gabinete	ABS ignífugo, con doble aislamiento Eléctrico según norma de seguridad Eléctrica IEC61010-1.
•Dimensiones	130mm x 75mm x 35mm, pipeta Ø 6mm x200mm (extensible 1 m)
•Peso	270 gr.
•Garantía	1 año desde la compra

Packaging

•Estuche	Estuche de tela con terminaciones de cuero y morral
•Dimensiones	320mm x 170mm x 75mm
•Peso total	300 grs

Que incluye el producto



Voucher destacado para
www.quelohagaunprofesional.com